


Serie LSG033



Recubrimiento plástico resistente a la corrosión

Luz de Caja de Conexión de 50W

El accesorio de Caja de Conexión de 50W de Vision X cuenta con tecnología electrónica avanzada como la Modulación de Ancho de Pulso, Gestión Térmica Electrónica y un Diseño de Circuito Redundante, lo que permite que el accesorio funcione incluso si la mitad de la luz llegara a fallar por razones desconocidas.

Aplicación: Iluminación general de áreas

Especificaciones Técnicas

Tipo	25 x LEDs MHB-B (CREE)
Lúmenes	6,000 Lu
Patrones de Haz	Inundación Amplia 90°, Inundación Ultra 180°
Temperatura de Color	5000K
Opciones de Montaje	Pies de Montaje Estándar, Soporte Trunion, Soporte Doble, Fitting para Poste, Montaje en Pared, Giratorio (SWL), Montaje de Péndulo (PEN)
Opción de Celda Fotoeléctrica	DDS (Sensor de Amanecer / Anochecer)
Voltaje	90-277V AC (Baja Tensión - LV), 480V AC (Alta Tensión - HV)
Potencia	50W
Consumo de Corriente	0.43A a 115V AC, 0.22A a 230V AC, 0.18A a 277V AC
Temperatura de Funcionamiento	-40°C to +60°C
Vibración	15.6Grms
Clasificación IP	IP68, IP69K
Certificaciones / Clasificaciones	Emisión EMC: EN55022, EN61000-3-2, Clase A, EN61000-3-3. Inmunidad EMC: EN55024, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; nivel de industria ligera (sobretensión 2KV), criterios A
Cortocircuito	Limitación de corriente constante, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla
Carcasa	Aluminio Fundido a Presión 6061, color gris
Lente	Lente de Policarbonato
Peso	8 lbs (3.8kg)
Dimensiones (D, W, H)	3.33x12.99x7.09" (84.5x330x180mm)

N.º de parte	Haz	eLúmenes	Voltaje	Vatios	Soporte
LSG033090	Inundación Ancha 90° (WD)	6,000 Lu	90-277V AC (Estándar), 480V (HV)	50W	Soporte Trunion
LSG0225180	Inundación Ultra Ancha 180° (WD)	6,000 Lu	90-277V AC (Estándar), 480V (HV)	50W	Soporte Trunion
LSY033060QC	Inundación 60°	6,000 Lu	90-277V AC (Estándar), 480V (HV)	50W	Recubrimiento Plástico Amarillo
LSY033090QC	Inundación Ancha 90° (WD)	6,000 Lu	90-277V AC (Estándar), 480V (HV)	50W	Recubrimiento Plástico Amarillo
LSY0225180QC	Inundación Ultra Ancha 180° (WD)	6,000 Lu	90-277V AC (Estándar), 480V (HV)	50W	Recubrimiento Plástico Amarillo

Opciones de montaje



Pies de montaje estándar



LSG033090TR o LSG02251180TR (Soporte Trunion)



LAGJ5PH1 (Soporte dual)



Conexión deslizante de poste



LAGUS3 (Montaje deslizante de 3")



LAGJ5WM (Montaje en pared)



LAGSW34 (Soporte giratorio ajustable de 3/4")



LAGPM (Gancho de montaje tipo colgante)



Importador autorizado y distribuidor maestro

APS USA
sales@aps-supply.com
P: 61 619 263 4164

APS Australia
sales.apsa@aps-supply.com
P: 61 (8) 9302 2369 (WA)
P: 61 (02) 4915 6781 (NSW)

APS Colombia
ventascolombia@aps-supply.com
T: 57 (4) 444 7275

APS Chile
ventaschile@aps-supply.com
T: 56 (2) 2948 8044

APS Perú
ventasperu@aps-supply.com
T: 56 (2) 2948 8044

APS Indonesia
techcenter@aps-supply.com

